



**Nordkapp kommune**  
Teknisk sektor

**STANDARD FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD.**

## STRATEGI VINTERVEG.

### Snødybde

Snøvær: Brøyting skal gjennomføres slik at maksimal snødybde ikke overskrider verdiene gitt i tabellen nedenfor.

#### Gjennombrøytet før (snødybde)

ÅDT	Tørr snø (cm)	Våt snø (cm)
0-500	15	12
Prestebakken/Presteheia/Helsesenter:		8 cm.

Under vedvarende snøvær skal brøytefrekvensen være så stor at kravet til maksimal snømengde overholdes, dersom styrt brøyting ikke inntreffer.

Under ekstreme værforhold kan kravene fravikes.

Ved snøvær om natta skal hele vegnettet være gjennombrøytet innen kl. 07.00. Utbrøyting til full bredde, inkludert busslommer, skal utføres umiddelbart etterpå.

Drivsnø: Tiltak settes i verk når høyden på snøskavler midt på kjørefeltet er:

ÅDT <1500            15 cm.

Snø- og issåle, sikt og rydding.

Utløsende standard og krav til tidspunkt for utførelse av ryddingen etter at vegen erferdig brøytet, er vist i tabellen nedenfor.

#### Tiltakskriterier og tiltakstid ved ÅDT<500

##### Oppgaver

Snø- og issåle:

- maks. tykkelse            2 cm
- fjernes innen            3 døgn

Rydding i vegkryss innen:    1 døgn

På veger med ÅDT under 1 500 er det ikke krav til maksimal tykkelse på issåle, men dybde på spor bør være mindre enn 3 cm.

#### FRAMKOMMELIGHET, TRAFIKKSIKKERHET OG REGULARITET OM VINTEREN

Gang- og sykkelveg og fortau skal være farbare for fotgjengere og syklister slik at de foretrekker å ferdes på gang- og sykkelvegen og fortauet fremfor kjørebanelen.